

tesa® 4363

Bandă textilă tencuieli premium - rezistentă la UV 2 săptămâni

tesa® 4363 este o bandă textilă, rezistentă la UV timp de până la 2 săptămâni. Constă dintr-un suport PET/material textil țesut, mesh 70, acoperit cu adeziv din cauciuc natural, sensibil la presiune.

tesa® 4363 UV este o bandă de mascare pentru protejarea pe termen scurt a suprafețelor precum ramele ferestrelor, fațadele și alte suprafețe în timpul lucrărilor de tencuire și vopsire în construcții.

Proprietăți:

- rezistență UV de până la 2 săptămâni
- aderență bună, chiar și pe suprafețe rugoase
- rezistentă la apă
- ușor de manipulat
- îndepărtare ușoară, fără reziduuri
- desfășurare ușoară
- culoare disponibilă: albastru

Domeniul principal de aplicare

- Mascare la exterior (până la 2 săptămâni)
- Protejarea suprafețelor sensibile în timpul operațiunilor de tencuire și vopsire
- Protejarea profilurilor împotriva murdăriei și deteriorării prin acțiunea uneltelor și materialelor
- Diverse aplicații în construcții și zidirea caselor
- Mascarea ramelor ferestrelor și fațadelor

Date tehnice

Suport	material textil	Elongatie	10 %
Grosime totală	310 μm	Rezistența la rupere	65 N/cm
Tipul adezivului	cauciuc natural	Rezistența la UV	2 saptamani
Aderența la oțel	2.5 N/cm	Densitate țesătură	70 numar pe inch patrat

Caracteristici

- | | | | |
|--------------------------------|-------|----------------------------|-------|
| Rezistența la ruperea cu mână | ● ● ● | Adecvat suprafețelor aspre | ● ● ● |
| Adecvat suprafețelor sensibile | ● ● ● | Conformitate | ● ● ● |

Evaluare în comparație cu sortimente tesa® relevante: ● ● ● ● foarte bine ● ● ● bine ● ● mediu ● slab

Informații suplimentare

Recomandări: Se va face un test practic pe suprafața respectivă înainte de utilizarea produsului.

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04363>

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.